



Primer for mineral

1 TERMÉKLEÍRÁS

Vizes bázisú primer jóváhagyott abszorbens, cementalapú gyanta anyagokhoz, a Dr. Schutz PU tömítő illetve a Dr. Schutz PU Anticolor termékek alkalmazása előtt.

Csökkenti a nedvszívó képességet, javítja a következő rétegben felvitt anyag tapadását. Jó penetrációs képesség, tetszetős megjelenés, könnyű használat.

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tömítő gyanta esztrich, a gyártók által közvetlenül padlófelületekhez ajánlott anyagokhoz. Tesztelt esztrich anyagokhoz használandó.

3 ALKALMAZÁS

Rázza fel jól. Vigye fel a Primer-t az esztrich alapú padlóra egyenletesen egy rétegben a Dr. Schutz Aquatop hengerrel, míg az anyag teljesen el nem oszlik. Az alkalmazás során ne engedje megszáradni.

Kérjük, vegye figyelembe a következőket:

- A felületet professzionálisan elő kell készíteni, tiszta, száraz legyen, olaj, viasz illetve por ne legyen a felületen
- Az újonnan elkészült esztrich alapú padlók esetén elegendő keményedési és száradási időt kell biztosítani, a gyártó előírásai szerint. Az esztrich anyag keménységét ellenőrizni kell karcteszttel. A gyártó rendelkezéseitől függően szükség lehet a felület finom csiszolására.
- A primert soha ne öntse közvetlenül a padlóra, használjon lakk tálcát, azon dolgozzon.
- Mielőtt esztrich beton felületen használná az anyagot, javasolt kijelölni egy teszterületet és ott elvégezni a próbát. Követni kell az esztrich betonfelületekre vonatkozó gyártói utasításokat.
- A padló illetve az anyag hőmérséklete ne essen +15°C alá a felvitel illetve a száradási idő során.
- A technikai előírásokat mindig be kell tartani.

4 ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 60-80 ml/m² (12-16 m²/l). Nagy nedvszívó képességű felület esetén nagyobb az anyagszükséglet, a nedvszívó képességtől függően.

5 SZÁRADÁSI IDŐ

Óvatosan rá lehet menni, és lehet dolgozni a Dr. Schutz PU tömítőanyaggal kb. 1-2 óra elteltével, mely időtartam nem haladhatja meg a 12 órát (20°C-on, 50%-os relatív páratartalomnál és a megfelelő szellőztetés mellett).

6 TÁROLÁSI IDŐ

Védje a fagytól. Tárolja száraz, hűvös helyen. A gyártási időponttól számított 12 hónapig eláll bontatlan, eredeti dobozban. A bevonatanyagokat tartsa gyerekektől távol.

7 MŰSZAKI ADATOK

Anyagtartalom: víz, poliakrilát, poliuretán, glikoléter, kovasav, viaszok, adalékanyagok.

1,2-benzizothiazol-3(2H)-egy-et tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

voc (g/l) 110 (ISO11890) / GISCODE: W3+ / 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: a szállítási rendelkezések értelmében nem minősül veszélyes terméknek.

CLP: A termék besorolása nem esik a CLP rendelet hatálya alá.

Még abban az esetben is, ha nem túlságosan szennyező anyagokat használunk, az általános technikai biztonsági intézkedéseket be kell tartani. Tartsa gyerekektől távol. A szállítási rendelkezések értelmében nem minősül veszélyes terméknek.

8 KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK

- A munkaeszközöket és a kézi szerszámokat vízzel tisztítsa meg. A fennmaradó lakkot csak mechanikusan lehet eltávolítani. Mindig új, száraz Aquatop henger használatát javasoljuk.

- A nyomtatott tételszámra mindig figyeljen. Egy réteg felviteléhez mindig olyan termékeket használjon, amelyeken ugyanaz a tételszám szerepel. Ha más tételszámú terméket szeretne használni, használat előtt mindig külön tárolóedényben keverje össze.

9 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Frissített verzióban a következő dokumentumok állnak rendelkezésre a jelen adatlap részeként:

- A Dr. Schutz termékek alkalmazásával kapcsolatos általános megjegyzések

- A biztonsági adatlap igény esetén rendelkezésre áll.

A jelen nyomtatott dokumentum, a termékkel kapcsolatos leírás frissített verziója megtekinthető honlapunkon: www.dr-schutz.com illetve igényelhető az alábbi címen.

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

Dr. Schutz Magyarország

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

Dr. Schutz Magyarország

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

+36 70 365-2113

info@orkond.hu · www.orkond.hu

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is