



## Super Bond

### 1 TERMÉKLEÍRÁS

Ragasztó primer anyag nem porózus szilikát felületekhez, mint például kerámia csempe, csiszolt kő felületek (pl. gránit), üveg és fém felületek, a Dr. Schutz PU Sealer/WaxNoMore, PU Anticolor / Marknomor illetve PU Color / Colorize termékek használata előtt.

- Oldószermentes
- Könnyen használható
- Nem képez filmréteget.

### 2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Alkalmas bármilyen szilikát alapú kő felülethez (pl. gránit), mázas kerámia csempékhez, valamint üveg és fém felületekhez.

### 3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Vékonyan és egyenletes rétegben vigye fel a SuperBond ragasztót a megfelelően megtisztított, száraz felületre tiszta Polish Applicator eszközzel, illetve a QuickStep mop törülővel, vagy száraz Dr. Schutz Aquatop görgővel (minimum hőmérséklet 15°C). Biztosítani kell, hogy a teljes terület nedves legyen és mindenütt ragasztó filmréteg takarja!

Kérjük, ügyeljen a következőkre:

- A cementmaradékot, elválasztó anyagokat és laza részeket teljesen el kell távolítani. A primerrel kezelendő felületeknek teljesen tisztának kell lenniük, kosz és szerves darabok ne maradjanak a felületen (pl. lakk, kezelő- és tisztítóanyag maradékok, zsír, viasz). Erre a célra alaposan törölje át a Clean & Strip, Turbo Strip, illetve Inolit Aktive Powder termékekkel, majd óvatosan mossa le vízzel. Egylemezes gép (150 rpm) használatát javasoljuk, PU Renovációs párnával.
- A padló és az anyag hőmérséklete nem eshet +15°C alá a felviteli és a száradási idő alatt.
- A technikai előírásokat be kell tartani.

### 4 FOGYASZTÁS:

Kb. 20-30 ml/m<sup>2</sup> (30-50 m<sup>2</sup>/l)

**5 SZÁRADÁSI IDŐ**

Óvatosan rá lehet menni, és lehet az anyaggal dolgozni 1 óra múlva (20°C-on, 50%-os relatív páratartalomnál és a megfelelő szellőztetés mellett). Ellenőrizni kell, hogy teljesen megszáradt-e, főleg az illesztéseknél! A területet közvetlenül a száradás után be kell vonni a kívánt anyaggal! Ha hosszabb idő telik el a száradás és következő réteg felvitele között, csökken a felületek ragadási képessége.

Az alacsony hőmérséklet, magas páratartalom és rossz szellőzés hosszabb száradási időt eredményez.

**7 TÁROLÁSI IDŐ**

Védje a fagytól. Tárolja száraz, hűvös helyen. A gyártási időponttól számított 12 hónapig eláll bontatlan, eredeti dobozban. A bevonatanyagokat tartsa gyerekektől távol.

**8 MŰSZAKI ADATOK**

Anyagtartalom: víz, nem volatilis organoszilánok.

voc (g/l) <1 (ISO11890) / 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: a szállítási rendelkezések értelmében nem minősül veszélyes terméknek.

CLP: címkézés nem szükséges

Még abban az esetben is, ha nem túlságosan szennyező anyagokat használunk, az általános technikai biztonsági intézkedéseket be kell tartani. Tartsa gyerekektől távol. A szállítási rendelkezések értelmében nem minősül veszélyes terméknek.

**9 KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK**

- A munkaeszközöket és kéziszerszámokat vízzel tisztítsa meg.

**10 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

Frissített verzióban a következő dokumentumok állnak rendelkezésre a jelen adatlap részeként:

- A Dr. Schutz termékek alkalmazásával kapcsolatos általános megjegyzések

- A biztonsági adatlap igény esetén rendelkezésre áll.

A jelen nyomtatott dokumentum, a termékkel kapcsolatos leírás frissített verziója megtekinthető honlapunkon: [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) illetve igényelhető az alábbi címen.

## Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

### Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

## Dr. Schutz Magyarország

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

## Dr. Schutz Magyarország

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

+36 70 365-2113

[info@orkond.hu](mailto:info@orkond.hu) · [www.orkond.hu](http://www.orkond.hu)

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is